Technical data


30213.A


Single row tapered roller bearings



Tapered roller bearing, pressed steel cage

Visual(s)





Product definition

d	65 mm
D	120 mm
B	23 mm
C	20 mm
T	24.75 mm
d1	90 mm
a	23.8 mm
rs min	2 mm
r1s min	1.5 mm
e	0.4
Y2	1.48
Y0	0.81
Mass	1.12 kg
ISO 355 reference	T3EB065
Brand	SNR

Product performance

Dynamic load, C	127 kN
Rating life coefficient, A2	1
Static load, C0	154 kN
Fatigue limit load, Cu	18.8 kN
Nref	3,800 Tr/min
Nlim	6,100 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-40 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C
Characteristic cage frequency, FTF	0.43 Hz
Characteristic rolling element frequency, BSF	6.35 Hz
Characteristic outer ring frequency, BPF0	8.09 Hz
Characteristic inner ring frequency, BPFI	10.91 Hz

Abutment dimensions

da max	77 mm
db min	75 mm
Da min	106 mm
Da max	111.5 mm
Db min	113 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4.5 mm
ra max	2 mm
r1a max	1.5 mm

Calculation factors

Equivalent dynamic radial load

$P = X.Fr + Y.Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Equivalent static radial load

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

If $Po < Fr$, then use $Po = Fr$

The values for e, Y2 and Y0 are shown in the above table